

## 300萬像素 / 360° / IP68+IK10 / 5M IR



- ◆ 300萬像素 CMOS 1/3" 傳感器
- ◆ H.264/ MJPEG 雙編解碼器和流同步
- ◆ 1080P ( 1536X1536@30fps ) /720P ( 1280×960@ 30fps )
- ◆ 魚眼鏡頭180度全景和360度環繞景觀
- ◆ 機械ICR
- ◆ 數位 I/ O外部傳感器和報警
- ◆ 3D降噪
- ◆ 5m IR LED
- ◆ 2路音頻支援
- ◆ IP68 防水+ IK10防暴
- ◆ 支援 ePTZ, 自動追蹤
- ◆ PoE 乙太網供電符合IEEE802.3af
- ◆ Micro SD卡支援 ( SDXC )

### 攝影機

傳感器	300萬像素 1/3" CMOS 傳感器
掃瞄方法	逐行
有效像素數 (H*V)	2048x1536
最低照度	0.3Lux for C/L ; 0.03Lux for B/W (F1.4, AGC max.) , 0 Lux (IR On)
鏡頭	1.42 mm F2.5
寬動態範圍	數位 ( 開 / 關 )
動態範圍	67.74db@8xGain
信噪比 ( 最大 )	38.5db
數位降噪	開 / 關
白平衡	數位
增益控制	高/中/低 · 3個選擇
閃爍控制	50 Hz, 60 Hz
電子快門	自動
視野範圍	180°
平移範圍	數位
傾斜範圍	數位

### 紅外照明

日夜	可拆卸紅外濾光片 ( ICR )
波長範圍	850nm
距離	高達15英尺/5公尺

## 影像

影像壓縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/MJPEG · 雙編解碼器
影像幀率	1080P (1536X1536@30fps)/ 720P (1280X960@30fps)
解析度	H.264 : 1080P(1536X1536@30fps) 720P(1280x720@30fps) MJPEG : 1080P(1536X1536@30fps) 720P(1280x720@30fps)
比特率控制	CBR和VBR, 128kbps ~ 10Mbps
多碼流	三碼流 · 多配置文件 1536X1536 H.264@30fps / 1280x720 H.264(Sub)@30fps / 1536X1536 MJPEG@15fps
數位變焦	數位
影像旋轉	鏡像 / 翻轉 / 旋轉180° / 旋轉90°

## IVA 智慧影像分析

	去噪 / 動態檢測 / 遮蔽檢測
--	------------------

## 音頻

雙向音頻	音頻輸入 · 音頻輸出
壓縮	AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / 配置碼率

## 網路

流媒體協議	RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG
支援協議	IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF
行動監控	iPhone, iPad, Android, BlackBerry

## 儲存

外部	2 x Micro SD卡 ( SDXC )
----	------------------------

## CPU 和 RAM

CPU	ARM9 SoC
Flash 和 RAM	32MB NOR flash, 256MB DDRIII

## I/O和連接器

LAN	1個RJ45乙太網路連接
音頻	音頻輸入 · 音頻輸出
出廠默認	1 x 重置按鍵
警報 I/O	1 x 警報輸入, 1x 警報輸出

## 軟體相容性

瀏覽器	Internet Explorer 8.0或以上
應用程式軟體	VMS 應用程式軟體
作業系統支援	微軟 Wi d 2000 XP Vi t 7 8 10

## 開放API

CGI	CGI命令來控制攝影機
SDK	媒體 SDK 處理流媒體

## 電源

電源輸入	DC 12V, DC12V/POE (2 pin connect)
功耗	10.8W / 5.6W(紅外燈關閉)

## 操作環境

工作溫度	-20°C~ 50°C
儲存溫度	-30°C~ 60°C
濕度	0% ~ 95% 無冷凝

出廠默認	按鍵
------	----

尺寸	145mm(Φ) x 61mm(H)
----	--------------------

重量	700g
----	------

認證	CE, FCC Class A, RoHS, IP68, IK10, EN50155
----	--

保固	24個月
----	------

## 尺寸

