

2百萬畫素 / H.265 / STARVIS / 50M IR

- 2百萬畫素 1/2.8" CMOS
- H.264 / H.265/ MJPEG三種編碼
- 電動鏡頭 2.7-13.5mm F1.4 可自動對焦
- 1920x1080@30fps
- 影像旋轉90°及270°/180°
- 50m IR LED
- IP66
- 智慧影像分析(IVA)
- 支援 802.3af 乙太網路供電PoE

攝影機

傳感器	逐行掃描 1/2.8" CMOS傳感器IMX307LQR-C
鏡頭	電動鏡頭2.7-13.5mm F1.4 可自動對焦
視場角 (FOV)	D:134°~38°, H:110°~33°, V:57°~18°
有效像素數 (H*V)	1945x1097
最低照度	0.1Lux for C/L ; 0.02Lux for B/W (F1.4, AGC max.), 0 Lux (IR On)
水平解析度	950TVL
日夜	可拆卸紅外濾光片 (ICR)
動態範圍	120db@32xGain
SNR	> 50dB
快門速度	1/7.5 sec. ~ 1/100000 sec.
儲存	Micro SD / SDHC / SDXC卡插槽（最大128GB），無縫錄影

紅外照明

波長範圍	850nm
距離	165英呎 / 50公尺

影像

影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG,三種編解碼器
最高 影像幀率	H.265/H.264 : 1080P(1920x1080@30fps) MJPEG : 1080P(1920x1080@15fps)
比特率控制	CBR and VBR, 128kbps ~ 8Mbps
多碼流	Triple streaming,Multiple profiles 1080P H.265;H.264@30fps 720P H.265;H.264(Sub)@10fps 1080P MJPEG@3fps
清晰度	可調整

亮度	可調整
對比	可調整
飽和	可調整
影像旋轉	鏡射, 翻轉, 旋轉 90° & 270°/180°
WDR	關 / 高 / 中 / 低
DNR	開 / 關
白平衡	自動/手動
增益控制	高 / 中 / 低
閃爍控制	關 / 50Hz / 60Hz
背光補償	開 / 關
電子快門	自動 (1/7.5 ~ 1/100K)
慢速快門	關 / X2 / X4
LDC	ON / OFF
除霧模式	關/高/中/低

智慧影像

越線偵測	是
入侵偵測	是 (3 區域，矩形)
散焦	是
隱私遮罩	是
遮擋偵測	是 (4 區域，矩形)

音頻

音頻能力	音頻輸入/輸出
壓縮	AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / Configure bit rate

網路

串流協議	RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG
支援協議	IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF
行動監控	iPhone, iPad, Android, BlackBerry
互操作性	ONVIF Profile S&G

警報和事件

報警觸發器	越線偵測，入侵偵測，散焦，遮擋偵測，手動觸發，無網路偵測，系統啟動，日夜切換，邊境錄影
報警事件	通過FTP，SMTP，SAMBA和SD卡將影片/圖片上傳到伺服器，通過HTTP，TCP，NAP向伺服器發送通知

系統需求

瀏覽器	Internet Explorer 8.0 or above, Chrome, Firefox, Safari
應用程式軟體	VMS 應用程式軟體

作業系統支援	Microsoft Windows 2000, XP , Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

開放 API

CGI	CGI 命令來控制攝影機
SDK	媒體 SDK 處理流媒體

一般

連接	RJ-45連接器，用於網路/ PoE連接 DC 12V電源輸入 音頻輸入/輸出 報警輸入/輸出
電源輸入	DC12V +/- 10% PoE (IEEE 802.3af)
耗電量	IR OFF : 3W ; IR ON : 10.5W
工作溫度	-20°C~ 50°C
濕度	10% ~ 90% 無冷凝
尺寸	242.12mm(L) x 87.4mm(H)
重量	1000g
認證	EN55032:2012+AC:2013 , Class A EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016 , Class A RoHS / IP66
保固	24 個月

Ver.3S202001-01